

Technische gegevens

Cool kunst en cultuur
Coolplein 1
1703 XC Heerhugowaard
Tel. algemeen: 072 534 76 62
Hoofd techniek: Rob scheeren
Tel: 06 11 44 99 96



Capaciteit zaal

Totaal aantal zitplaatsen:	590
Regieplaats:	Achter in de zaal, net onder het balkon. 2m breed (eventueel meer ruimte achter regieplaats).
Bijzonderheden:	Door de tribune in te schuiven en de klankkaatsers te laten zakken kan er een groot vloer oppervlak gecreëerd worden. Achtertoneel wordt tevens gebruikt als opslag.

Afmetingen toneel

Breedtematen (in cm)

Muur tot muur:	2500
K.K. tot muur links:	1000
K.K. tot muur rechts:	1500
Muur link tot einde trek:	150

Dieptematen (in cm)

KK tot achtermuur:	1330
KK tot voorrand:	300

Hoogtematen (in cm)

Hoogte zijtoneel max.:	4560
------------------------	------

Afmetingen speelvlak

Breedtematen (in cm)

Speelvlak:	1700
Manteau max.:	1400

Dieptematen (in cm)

K.K. tot horizontdoek:	1000
K.K. tot voorrand:	300

Hoogtematen (in cm)

Kaphoogte/rollenzolder:	1300
Netto speelplan/laagste trek:	1200

Voorzieningen

Laden en Lossen

Beschrijving:	Inpandig
Aantal vrachtwagens gelijktijdig:	1
Bereikbaar met trailer:	Ja
Lift/ Leveler:	Ja

Vloer

Afwerking toneelvloer:	Kerowing
Afwerking zaalvloer:	Tapijt
Balletvloer:	Ja, zwart/wit

Plafond

Zaal:	2 Zaalbruggen verbonden met elkaar 2 Zijbruggen verbonden aan elkaar Portaal verbonden met zijbruggen
Toneel:	30 Electriche trekken

Voordoek

Aanwezig:	Ja
Bediening:	Met de hand, op rechts

Hoogwerker

Merk:	Alp lift "zelf" rijdend met uitschuifbakje
Vloerhoogte:	900
Overige klimmaterialen:	A-ladder en trapjes

Communicatie

Type:	1x ASL hoofdstation, 5x losse postjes bedraad Geen draadloze intercom
Afluistering:	Kleedkamers en artiestenfoyer
Omroep:	Ja vanaf zijtoneel rechts of FOH

Overig

Kleedkamers:	2x Groot (+/- 15 personen) 2x Klein (+/- 4 personen)
--------------	---

Licht

Regeltafel

Type:	1x Grand MA I ultra light
	1x Compulite Spark top
Sturing:	1x Huislijn DMX512
	1x 2 ^{de} lijn DMX512 voor gezelschap
	2x Cat5e links
	2x Cat5e rechts

Dimmers

Merk:	Strand DIG 12
Aantal:	126 x 2,5kW
Mobiel:	1x dimpack 24 x 2,5kW

Krachtstroom

Aansluiting:	125A	Links achter
	125A	Rechts achter
	63A	Links achter
	63A	Rechts achter
	32A	Links achter
	32A	Rechts achter

Diversen

Los materiaal:	8x	2kW	Robert Julliat PC
	6x	1kW	Altman profiel
	10x	1kW	ADB Fresnel
	8x	1kW	ADB PC
	8x	1kW	PAR 64 (cp62 medium)
	4x	6-bar	PAR 64 (cp62 medium)

Stekkertype:	Schuko
--------------	--------

Zie apart document voor lichtplan.

Geluid

Apparatuur

Speakers:	<u>Zaalversterking: Clair Brothers 2018</u> Per kant gevlogen(8m breed): 4x KitCurve 12" Per kant gevlogen (8,5m breed): 1x Kit-Sub (18") Center Gevlogen : 2 x KitCurve 12" Center Sub: 1 x Kit-Sub Ground Stack per kant: 1 x Kit-Sub + Kit12 top. Balkon Delay in zaalbrug: 4 x 8CX
Monitoren:	6 x Clair Brothers IAM+ 12" Wedge 2 x Apogee Afi4 in Manteau 4 x Apogee AE3m 2 x D&B E3
Mengtafels/ randapparatuur:	Berhinger X32 Full (2 x SD8 stageblock aanwezig) Midas Venice 240 Midas Verona 320 Allen & Heath Zed 12FX Tascam MD CD Denon DN 700R BSS 31-band EQ FCS 960 Yamaha SPX 2000 Lexicon MPX 1 8x DBX 266XL compressor/ limiter/ gate
Microfoons:	6x Shure SM58 4x Shure SM57 1x AKG D112 bass drum 1x Audix D6 2x AKG CK91 2x AKG CK93 2x MD421 3x Sennheiser 604 tom mic 1x Shure BG 5.0 2x DPA vleugel mic 5x DI Countryman 2x DI stereo Behringer 2x Klark Teknik DN100 1x Klark Teknik DN200
Statieven:	12 x Hengelstatief hoog 2 x Statief met ronde voet (K&M soft touch) 3 x Laag statief hengel 2 x Bassdrum statief

Diversen

Schone voeding:

32A Toneel Links
32A Toneel rechts
16A Toneel links
16A Toneel rechts

Multikabel:

Multi van toneel rechts naar FOH 24/12
Oversteek rechts naar links 12/12
2x Cat5e FOH naar links schoon
2x Cat5e FOH naar rechts schoon

Dovenlus:

Ja (sennheiser persoonlijke ringleiding op 863.250Mhz)

Stageblock:

Multi stageblock	15m	24/0
Multi haspel	20m	12/4
Snake stageblock	10m	5/1
Snake stageblock	10m	6/0
Snake stageblock	6m	8/0

Trekkenwand

Specificaties

Aantal trekken:	1 Prosceniumtrek t.b.v. geluidssysteem (1500kg) 1 Sluiertrek (max hoogte 9.70m beperkte snelheid) 30 Decortrekken
Trekbediening:	2 computers – Trekwerk TNM
Fabrikant:	Trekwerk The New Machine (TNM)
Bedieningsplaats:	Rechts voor (optioneel links & rechts achter)
Trekhoogte (in cm):	1200
Trekbreedte (in cm):	1700
Snelheid (m/s):	0,7 – Maximaal 1,0
Trekbelasting (in kg):	300
Belasting bij staaldraad (in kg):	150
Belasting tussen staaldraden (in kg):	100

Zie apart document voor kaplijst.

Video

Apparatuur

Beamer:	Panasonic PT-DZ780 (7000 lm) 1x standaard lens 1.7-2.4:1 1x ET-DLE085 0.8-1.0:1
Videomixer:	Roland V-IHD
Bekabeling:	VGA/ HDMI over UTP: FOH, Links, Rechts, Achtertoneel
Projectieschermen:	Grijs doorzicht folie ±14m x 6,5m 5,40m x 4,0m Doorzicht projectiescherm 4m x 3m Opzicht projectiescherm