

Technische gegevens Toon



Cool kunst en cultuur
Coolplein 1
1703 XC Heerhugowaard
Tel. algemeen: 072 534 76 62
Hoofd techniek: Rob scheeren
Tel: 06 11 44 99 96
Email: rob@coolkunstencultuur.nl
Website: [Technische gegevens](#)

Capaciteit zaal

Totaal aantal zitplaatsen: 96
Regieplaats: Achter in de zaal. 3m diep x 4m breed

Bijzonderheden: Speelvlak toneel is uit te breiden, door het fond open te schuiven. Achtertoneel 3m diep x 8m breed bij het doek 4m breed bij achterwand.
Achtertoneel wordt tevens gebruikt als opslag.

Afmetingen zaal

Breedtematen (in cm)

Muur tot muur: 1020
Voorrاند tot muur links: 510
Voorrاند tot muur rechts: 510
Speelvlak: 800

Dieptematen (in cm)

Voorrاند tot achtermuur: 910
Voorrاند tot fond: 600

Hoogtematen (in cm)

Hoogte Grid: 380

Voorzieningen

Laden en Lossen

Beschrijving:	Via hoofdingang. i.o.m techniek via laad en los grote zaal
Lift:	Personenlift: 93x130x200 cm
Lift grote zaal:	i.o.m techniek kan de goederenlift gebruikt worden.
Maten goederenlift:	230x138x220cm

Vloer

Balletvloer:	Ja, zwart en kan er niet uit.
--------------	-------------------------------

Plafond

Grid:	Zie plattegrond
Achtertoneel:	Zie plattegrond

Afstopping

Afstopping kleur:	Paars
Voordoek	Nee
Poten	Nee
Fries	Nee
Gaas	Ja, vaste positie
Fond	Ja, vaste positie

Klimmateriaal

Trap	Altrex trap 8 treden
Overige klimmateriaal:	Rolsteiger

Communicatie

Type:	ASL regie en kleedkamer
-------	-------------------------

Overig

Kleedkamer:	1x Klein (+/- 2 personen)
Overige kleedkamers:	4x bij de Rodi Media Zaal

Licht

Regeltafel

Type:	1x Roadhog 4 1x Zero 88 FLX + 13" touchscreen
Sturing:	1x Huislijn Theater DMX512 1x Huislijn Gezelschap via merger DMX512 6x Cat5e (licht/geluid/video)

Dimmers

Merk:	Zero 88
Aantal:	24 x 2,5kW

Stroom

Aansluiting:	Geen vrije kracht aansluitingen
Schuko aansluitingen	Diverse aansluitingen verspreid over het zijtoneel

Diversen

Los materiaal:	4x LED	Roxx E.Show TW+ 13ch
	8x ETC	Profiel 36°
	8x 575W	ETC Par medium
	6x 500W	Fresnel

Roxx zijn los via DMX aan te sturen of dimmer via merger.

Zie apart document voor [lichtplan](#).

Geluid

Apparatuur

Speakers:

Zaalversterking:
Adamson 2023

Link: 1x IS7P
Rechts: 1x IS7P (18")
Center: 1x IS10P
Sub: 1 x SI 18

Monitoren:

4x Adamson Point 8P

Mengtafels/ randapparatuur:

Midas M32 Full
1x DLI6 stageblock

Microfoons:

3x Shure SM57
3x Shure SM58
3x SE v7
1x Shure KSM9
2x AKG C214
1x Audix DP7 Drumset

Statieven:

9 x Hengelstatief hoog
2 x Statief met ronde voet
3 x Laag statief hengel
2 x Bassdrum statief

Diversen

Schone voeding

Diverse schuko 240V

Multikabel:

Multi van toneel rechts naar FOH 24/10
1x AES50 FOH naar links achter
1x AES50 FOH naar rechts voor
2x Dante FOH naar versterkers
6x Cat5e (licht/geluid/video)

Slechthorende voorziening:

In Toon is er geen slechthorende voorziening aanwezig.
In de Rodi Media zaal is deze wel aanwezig. (sennheiser persoonlijke ringleiding op 863.250Mhz)

Stageblock:

1x Snake stageblock 15m 8/0
1x Snake stageblock 10m 6/0

Video

Apparatuur

Beamer:	Panasonic PT-DZ780 (7000lm) 1x standaard lens 1.7-2.4:l 1x ET-DLE150 1.3-1.8:l 1x ET-DLE085 0.8-1.1:l
Projectiescherm: Beamer:	Grijs doorzicht folie 6x3,5m 3m vanaf voorrand OptOma
Projectiescherm:	Opzicht 3,5x2m 4,5m vanaf voorrand
Bekabeling:	HDMI over UTP