

Technische gegevens



Cool Kunst en Cultuur
Coolplein 1
1703 XC Heerhugowaard
Tel. algemeen: 072 534 76 62
Technische coördinatie Justin van Berkel
Tel: 06 58 01 33 52
Email: techniek@coolkunstencultuur.nl
Website: [Technische gegevens](#)

Capaciteit zaal

Totaal aantal zitplaatsen:	590
Regieplaats:	Achter in de zaal, net onder het balkon. 2m breed (eventueel meer ruimte achter regieplaats).
Bijzonderheden:	Door de tribune in te schuiven en de klankkaatsers te laten zakken kan er een groot vloer oppervlak gecreëerd worden. Achtertoneel wordt tevens gebruikt als opslag.

Afmetingen toneel

Breedtematen (in cm)

Muur tot muur:	2500
K.K. tot muur links:	1000
K.K. tot muur rechts:	1500
Muur links tot einde trek:	150

Dieptematen (in cm)

KK tot achtermuur:	1330
KK tot voorrand:	300

Hoogtematen (in cm)

Hoogte zijtoneel max.:	4560
------------------------	------

Afmetingen speelvlak

Breedtematen (in cm)

Speelvlak:	1700
Manteau max.:	1350

Dieptematen (in cm)

K.K. tot horizontdoek:	1000
K.K. tot voorrand:	300

Hoogtematen (in cm)

Kaphoogte/rollenzolder:	1300
Netto speelplan/laagste trek:	1200

Voorzieningen

Laden en Lossen

Beschrijving:	Inpandig
Aantal vrachtwagens gelijktijdig:	1
Bereikbaar met trailer:	Ja
Lift/ Leveler:	Ja

Vloer

Afwerking toneelvloer:	Kerowing
Afwerking zaalvloer:	Tapijt
Balletvloer:	Ja, zwart/wit

Plafond

Zaal:	2 Zaalbruggen verbonden met elkaar 2 Zijbruggen verbonden aan elkaar Portaalbrug verbonden met zijbruggen (vaste hoogte)
Toneel:	30 Electriche trekken

Voordoek

Aanwezig:	Ja
Bediening:	Met de hand, op rechts

Hoogwerker

Merk:	Alp lift "zelf" rijdend met uitschuifbakje
Vloerhoogte:	750
Overige klimmaterialen:	A-ladder en trapjes

Communicatie

Type:	GreenGo 4x : Licht/Geluid/Trekkenwand/Voordoek GreenGo draadloos 4x
Afluistering:	Kleedkamers en artiestenfoyer
Omroep:	Ja vanaf zijtoneel rechts of FOH

Overig

Kleedkamers:	2x Groot (+/- 15 personen) 2x Klein (+/- 4 personen)
--------------	---

Licht

Regeltafel

Type:	1x Roadhog 4 1 x Zero 88 FLX + 13" touchscreen
Sturing:	1x Huislijn DMX512 3x DMX512 naar links 2x Cat5e links (licht/geluid) 2x Cat5e rechts

Dimmers

Merk:	Strand DIG 12
Aantal:	126 x 2,5kW
Mobiel:	1x dimpack 24 x 2,5kW

Krachtstroom

Aansluiting:	125A	Links achter
	125A	Rechts achter
	63A	Links achter
	63A	Rechts achter
	32A	Links achter
	32A	Rechts achter

Diversen

Los materiaal:	8x	2kW	Robert Julliat PC
	6x	1kW	Altman profiel
	10x	1kW	ADB Fresnel
	8x	1kW	ADB PC
	8x	1kW	PAR 64 (cp62 medium)
	4x	6-bar	PAR 64 (cp62 medium)
	10x	LED	Chauvet Pro R2X Wash
	4x	LED	JB Lighting P12

Horizonverlichting:	12x Robert Julliat Dalis 860 Maximaal 5 kleuren via QuadCore of volledig via sACN
---------------------	--

Zaalbruggen zijn uitgebreid met 12 JB Lighting P12, aan te sturen via dmx als dimmer of los (63ch) via sACN.
Portaalbrug zijn uitgebreid met 6 JB Lighting P12, aan te sturen via dmx als dimmer of los (63ch) via sACN.

Zie apart document voor [lichtplan](#).

Geluid

Apparatuur

Speakers:	<u>Zaalversterking: Clair Brothers 2018</u> Per kant gevlogen(8m breed): 4x KitCurve 12" Per kant gevlogen (8,5m breed): 1x Kit-Sub (18") Center Gevlogen: 4 x KitCurve 12" Op de vloer per kant: 1 x Kit-Sub + Kit12 top frontfill. Balkon Delay in zaalbrug: 4 x 8CX Onder het zijbalkon: 2 x 5CX Optioneel: 2 x D&B E3 voor de 1 ^e rij.
Monitoren:	6 x Clair Brothers IAM+ 12" Wedge 2 x Clair Brothers IAM in de manteaus
Mengtafels/ randapparatuur:	Midas M32 Full 2 x DLI6 stageblock 2x SD8 stageblock Denon DN 700R Macbook TBV Qlab
Microfoons:	3x Shure SM58 4x Shure SM57 3x Shure Beta 58A 1x AKG D112 bass drum 1x Audix D6 2x AKG CK91 2x AKG CK93 1x Sennheiser ME64 2x Sennheiser MD421 4x Sennheiser 604 tom mic 2x DPA vleugel mic 3x Superlux S502 ORTF 3x Superlux PRA 628 5x Audio Technica Pro45 1x Rode M3 5x DI Countryman 2x Klark Teknik DN100 1x Klark Teknik DN200
Statieven:	9 x Hengelstatief hoog 2 x Statief met ronde voet (K&M soft touch) 3 x Laag statief hengel 2 x Bassdrum statief

Diversen

Schone voeding:

32A Toneel Links
32A Toneel rechts
16A Toneel links
16A Toneel rechts

Multikabel:

Multi van toneel rechts naar FOH 24/12
Oversteek rechts naar links 12/12
2x Cat5e FOH naar links (licht/geluid)
2x Cat5e FOH naar rechts (licht/geluid)

Slechthorende voorziening.

Ja (sennheiser persoonlijke ringleiding op 863.250Mhz)

Stageblock:

Multi stageblock	15m	23/0
Multi haspel	20m	12/4
2x Snake stageblock	10m	8/0
Snake stageblock	10m	4/2

Trekkenwand

Specificaties

Aantal trekken:	1 Prosceniumtrek t.b.v. geluidssysteem (1500kg) 1 Sluiertrek (max hoogte 9.70m beperkte snelheid) 30 Decortrekken
Trekbediening:	2 computers – Trekwerk TNM
Fabrikant:	Trekwerk The New Machine (TNM)
Bedieningsplaats:	Rechts voor (optioneel links & rechts achter)
Trekhoogte (in cm):	1200
Trekbreedte (in cm):	1700
Snelheid (m/s):	0,7 – Maximaal 1,0
Trekbelasting (in kg):	300
Belasting bij staaldraad (in kg):	150
Belasting tussen staaldraden (in kg):	100

Zie apart document voor kaplijst.

Video

Apparatuur

Beamer:	Panasonic PT-RZ990 (10.000 lm) 1x standaard lens 1.7-2.4:1 1x ET-DLE150 1.3-1.9:1 1x ET-DLE085 0.8-1.0:1
Videomixer:	Roland V-IHD
Bekabeling:	HDMI over UTP: FOH, Rechts, Achtertoneel
Projectieschermen:	Grijs doorzicht folie: 14m x 5,5m